

# アリュース シリーズ

デザイン・強度・施工性をさらに進化させた  
新時代のスタンダードカーポート



## 一般地域用

耐積雪性能  
(比重0.3)  
〈積雪〉  
**20**  
cm相当

耐風圧強度  
〈基準風速〉  
 $v_0=34$   
m/S地域



耐風圧強度  
〈基準風速〉  
 $v_0=40$   
m/S地域



耐積雪性能  
(比重0.3)  
〈積雪〉  
**25**  
cm相当

耐風圧強度  
〈基準風速〉  
 $v_0=38$   
m/S地域



耐風圧強度  
〈基準風速〉  
 $v_0=42$   
m/S地域



### ◆グレードアップ対象商品◆

耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セットを使用することにより、性能をグレードアップできます。

耐積雪性能 (比重0.3) **30** cm相当

耐風圧強度  $v_0=42$  m/S地域

## 積雪地域用

耐積雪性能  
(比重0.3)  
〈積雪〉  
**50**  
cm相当

耐風圧強度  
〈基準風速〉  
 $v_0=38$   
m/S地域





※カーポートの耐風圧強度は基準風速を基に算出しています。

### ■カラーバリエーション

〈本体〉

●アルミ色



〈屋根ふき材〉カラーイメージ/見上げた場合

●ポリカーボネート板



明るさ(可視光線透過率)

26%

28%

85%

●熱線遮断ポリカーボネート板



明るさ(可視光線透過率)

17%

80%

●熱線遮断FRP板(DR認定品)



明るさ(可視光線透過率)

27%