

ドアリモ マンションドア

今あるドア枠はそのまま
上からかぶせるだけのスピード施工



マンションの玄関で
困った
はありませんか？

剥げた塗装、傷 すきま風、騒音 開け閉めが困難



マンションの玄関ドアは共用部。でも管理組合に申請し、承認されれば戸別でリフォーム可能です。まずは管理組合にご相談ください。

マンションの「玄関ドア」はリフォームできます

取付けは
1日で完了※

壁を壊さないから
大きな**振動なし**

壁を壊さないから
大きな**騒音なし**

※施工時間は納まり等の条件によりプラスになることがあります。

商品 ラインアップ

扉デザイン
(スチール枠)



カラー
(内外同色標準)

建設省 例示仕様 特定防火設備

標準仕様

安心 防犯性が向上します

- 外部から取外しにくい！
回転防止機能付ドアアイ/ドアアイカバー
- ピッキング対策に！
防犯サムターン
- ドアをしっかり守る！
錠前2ロック標準
- U字型で切断されにくい！
対震ドアガード

安全 地震時の心配を軽減します

対震丁番と対震ドアガードで
枠変形時も扉の固定を防ぐ！

上下に動く丁番と受金具の食い込みを防ぐドアガードで扉の固定を防ぎます。

上下にスライドできる

上下に余裕がある

快適 断熱性が向上します

両面フラッシュ構造で夏の暑さや冬の寒さを軽減！

古いスチールドア マンションドア
中央部の表面温度 4.7°C^{※1} 結露あり^{※2}

ドアリモ マンションドア
中央部の表面温度 14.5°C^{※1} 結露なし^{※2}

オプション

スマートコントロールキー (ポケットキー)

玄関ドアをかんたん&スマートに施錠できます。



リモコンキーでもタグキーでもOK。



リモコンキーを携帯してボタンで。



リモコン操作で鍵を開け閉め。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

施錠やキーの管理、各種設定が可能なスマートフォン専用アプリをご用意。

換気パネル

ドアを閉めたまま通風し、さわやかさをキープ。

グラスウール構造

玄関ドアの断熱性をさらに高めます。

室内がより快適に

中央部の表面温度 17.8°C^{※1}

解析条件：外気温0°C/室温20°C ※1：ドアパネル中央部の室内側表面温度 ※2：相対湿度60%としたときの結露の有無

※掲載内容は2023年10月時点のものです。
※商品の色は、印刷の特性上実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※予告なく商品の仕様を変更することがありますのでご了承ください。

