

# エフルージュ FIRST シリーズ



フラットデザインが住まいの外観と調和するスタイル



エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ

## 〈一般地域用〉

※1  
耐積雪性能  
(比重0.3)

〈積雪〉  
**25**  
cm相当

※2  
耐風圧強度

〈基準風速〉  
 $V_0=38$   
m/S地域

〈1台用〉

◆グレードアップ  
対象商品



エフルージュ FIRST Z  
ハイデザイン 750タイプ

◆グレードアップ  
対象商品



エフルージュ FIRST Z 750タイプ

◆グレードアップ  
対象商品

耐積雪性能30cm・  
耐風圧強度42m/s補強セットを  
使用することにより、  
性能をグレードアップできます。

※1  
耐積雪性能  
(比重0.3)

〈積雪〉  
**30**  
cm相当

※2  
耐風圧強度

〈基準風速〉  
 $V_0=42$   
m/S地域

〈積雪〉  
**20**  
cm相当

〈基準風速〉  
 $V_0=40$   
m/S地域

〈1台用〉



エフルージュ FIRST 600タイプ (4本柱)

〈2台用〉



エフルージュ FIRST 600タイプ



エフルージュ FIRST プラス 600タイプ

〈3台用〉



エフルージュ FIRST 600タイプ

〈積雪〉  
**20**  
cm相当

〈基準風速〉  
 $V_0=34$   
m/S地域

〈1台用〉



エフルージュ FIRST 600タイプ\*



エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ



エフルージュ FIRST プラス 600タイプ



エフルージュ FIRST EX 600タイプ

〈2台用〉



エフルージュ FIRST EX 600タイプ

※1 屋根に載せられる雪の量を目安にした『耐積雪性能』が表示されています。

※2 耐風圧強度は基準風速を基に算出しています。

\*  $V_0=34$ m/s地域仕様と  $V_0=36$ m/s地域仕様の2商品がございます。