

洋風すだれ **アウターシェード**

降り注ぐ陽光を窓の外で6割～8割以上カットします



こんなところにも
取付けられます



シャッター／ひさしの付いている窓



バルコニーの下

YKK APオリジナルシェード生地

スタンダードタイプ生地はクリアネットと同じ配合のPP（ポリプロピレン）製で耐候性もアップ。顔料（着色剤）を練り込んだ糸で織っているので色落ちも少ない仕様です。



お掃除も
かんたん!

屋外側


屋内側

日除け対策

窓の外で強い日射熱を遮蔽。室内温度の上昇を抑えます。


BEFORE

今までは…



AFTER

アウターシェードを付けると…



※生地：グレイ（YS）複層ガラス時

熱中症対策

家具や床の日焼けを抑制

操作性

フックに引っ掛けて固定



フック

ボトムバー

中間フック（オプション）で半開も



中間フック

ソフトクローズ機構



切り込み

プルコードにはサッシ枠などに固定できるように切り込みを入れています。

カラーバリエーション

〈生地色〉スタンダードタイプ

	グレイ(YS)	ブルー(BL)	グリーン(GR)	ブラウン(BR)	オレンジ(RN)	グレイージュ(GJ)
日射熱を	約86%カット	約85%カット	約89%カット	約88%カット	約82%カット	約84%カット
紫外線を	約92%カット	約91%カット	約92%カット	約92%カット	約92%カット	約92%カット

※日射熱カット率・紫外線カット率は、関連JISなどにに基づき算出した値であり、保証値ではありません。（複層ガラスの場合）

〈生地色〉ライトタイプ

	クリーム(CR)	ベージュ(BE)	ライトグレイ(LG)
日射熱を	約66%カット	約73%カット	約78%カット
紫外線を	約89%カット	約89%カット	約89%カット

〈本体色〉

	ブラウン(B1)	カムブラック(B7)	プラチナステン(H2)
	ピュアシルバー(S1)	ホワイト(YW)	